

Demograf Audio

Perseus MkII

落地音箱，采用 Supravox 215-EXC 励磁全频单元

由 Dmitriy Gubchenko 制作。 每台器材均随附注明其原产国的制造记录与物料清单。

声音

各类音乐——从室内乐到摇滚

Perseus MkII 励磁全频音箱采用 Supravox 励磁全频单元，整个频段由同一振膜发声，无需分频器。高频丝滑而富有细节，中频以真实的分量呈现人声与乐器，声场具有纵深与空气感。面向较大的房间，同一箱体也可制作为三分频系统，配 Fostex 号角高音单元与 10 至 18 英寸低音单元。默认为无源设计，也可在箱内集成功放，制作为有源版本。

对比器材： Perseus MkI

材料与工艺

标准箱体采用多层板、MDF 或实木，按订单喷漆罩光或贴木皮。内部合金线直连单元；阻尼材料为天然毛毡。

- 标准采用非周期式箱体（声阻矩阵），在房间内易于摆放
- 可按需选择开放式障板、密闭箱、传输线式或倒相式
- 单元折环：纸质、橡胶、泡沫、Alcantara 或布质

元件	制造商	原产国
励磁全频单元 215-EXC mk2	Supravox	法国
号角高音单元 FT90H（三分频版本）	Fostex	日本
内部布线：自研“RareCoreFusion”合金	Demograf Audio	自主制造
喇叭接线柱	Demograf Audio	自主制造

信号路径

输入 **接线柱** → 内部布线 **自研“RareCoreFusion”合金** → 单元 **Supravox 215-EXC** → 箱体 **非周期式（Aperiodic）**

技术规格

承受功率	70 W
摆放方式	落地式
阻抗	6 Ω / 8 Ω
灵敏度	93～102 dB (1 W / 1 m)
单元	Supravox 215-EXC mk2 励磁全频单元（可选 Supravox 2000 / EXC / Heritage 其他系列；三分频版本可选配 Fostex FT90H）
单元折环	可选材质：纸质、橡胶、泡沫、Alcantara、布质等
接线柱 / 连接器	Demograf Audio 自研定制款
内部布线	自研“RareCoreFusion”合金线材（另有其他选项）
内部阻尼	天然吸音毛毡（可定制其他材料）
声学设计	非周期式箱体（声阻矩阵）/ 开放式障板 / 密闭箱 / 传输线式 / 倒相式
箱体颜色与饰面	可按需完全定制（高级木皮、实木、定制漆面）
标准配置（单路）	多层板 / MDF / 实木 / 贴皮箱体（喷漆罩光），Supravox 全频单元，接线柱，内部合金线直连单元，天然毛毡阻尼。
高配（多分频）	低音单元配铁芯电感滤波；中音单元配高品质大电容；高音单元配高规格小型电容。
重量	每只 50 kg 起
尺寸（宽 × 深 × 高）	500 × 400 × 1300 mm
产地	哈萨克斯坦制造，由 Dmitriy Gubchenko 制作

定制选配

分频数

- 单路音箱，采用全频单元
- 二分频音箱：全频 / 中低音单元 + 高频超高音单元
- 三分频音箱（独立低频、中频、高频单元）
- 多分频音箱（四分频及以上）

功放类型

- 无源音箱系统
- 有源音箱系统，内置甲类功放
- 有源音箱系统，内置甲乙类功放
- 有源音箱系统，内置 D 类功放

双线分音 / 双功放驱动

- 双线分音
- 三线分音
- 双功放有源系统：中高频与低频各用 D 类功放
- 三功放有源系统：高频、中频、低频各用独立 D 类功放
- 多功放有源系统：4 个及以上独立频段各用 D 类功放

元件升级

- “Cassiopeia”型 AMT（Air Motion Transformer，气动式）超高音单元
- Fostex T90A 超高音单元
- Fostex T500A Mk III 超高音单元
- 号角加载单元
- 纯银内部布线
- 定制音箱面罩
- 定制音箱底座 / 脚架
- AMRG 电阻与 Cardas 焊锡 / 布线套件
- 高品质电容
- 实心铜喇叭接线柱
- 可精细调节高频 / 中频 / 低频的模拟滤波器（如适用）

外观与机箱

- 个性化定制设计
- 胡桃木贴皮配枫木镶嵌
- 定制珍稀实木箱体
- 优先制作（加价 50%）

照片








问与答

Perseus MkII 使用电子管吗?

Perseus 不含电子管。其灵敏度为 93 至 102 dB，既适合单端电子管功放，也适合晶体管功放。

Perseus MkII 如何维修保养?

音箱无需例行保养。只要仍有零件可用，工作室会持续为单元、分频器和接线柱提供维修。

如何交付?

适合长途运输的重型航空箱和木箱包装已含在价格中。运费和保险费由买方承担，并在报价单中单列一行。

适用哪种市电电压和插头?

Perseus MkII 由您的功放驱动，但其励磁单元需要市电供电：电磁铁通过独立电源供电，该电源在下单时按 100 V、120 V 或 230 V 制作。

Perseus MkII 的制作周期多长?

制作周期自支付排单预付款起为 6 个月或更长，视配置和排单情况而定；完工后运输需 1 个月起。工作室每年制作七台器材。可选优先制作，需加价 50%，您的订单将在制作排期中提前。

订购

- 每台器材均按订单单独制作。支付 50% 排单预付款后，器材即进入制作队列。
- 制作周期为 6 个月或更长，视配置与排单情况而定。
- 一年保修；保修期满后提供付费维修。每台器材均随附其专属的测量报告。
- 配置、以您所在货币计的价格及您所在国家的销售方：demografaudio.com/zh/
- 电子邮件：shop@demografaudio.com。