

Demograf Audio · 客户系统

Ophelia

Demograf Audio Cassandra MkII 落地音箱，搭配 Hector 变压器前级与 Reference DAC（采用经典解码芯片）。

由 Dmitriy Gubchenko 制作。 每台器材均随附注明其原产国的制造记录与物料清单。

系统介绍

一套客户系统，将 Demograf Audio Cassandra MkII 落地音箱与 Hector 变压器前级及 Reference DAC（采用经典解码芯片）组合在一起。摄于机主的听音室，电子器材置于两只音箱之间的木质器材架上。

这是我们的一位客户围绕 Demograf Audio 器材搭建的系统，摄于其本人的听音室。每件器材均按订单制作，亦可单独订购。



系统器材



Cassandra MkII 落地音箱

Cassandra MkII

时间对齐的二分频落地音箱，采用 BEAG HX-302 钴磁单元，灵敏度 95 dB，低频下潜至 28 Hz

频率响应	28 Hz – 20 kHz
灵敏度	95 dB
阻抗	10–14 Ω

demografaudio.com/zh/loudspeakers/cassandra/



Hector 变压器前级

Hector

变压器音量控制前级，两种版本：电子管版或晶体管版

demografaudio.com/zh/amplifiers/hector/



Reference DAC（经典芯片解码器）

Reference Tube DAC

解码器，固态输出级，可选电子管输出级——无过采样（NOS）多比特 TDA1540、TDA1541、PCM63、PCM1704，或 bitstream 芯片 TDA1547

PCM 可达	16-bit / 44.1 kHz
频率响应	10 Hz – 20 kHz

demografaudio.com/zh/digital/reference-dac/

听音室实景













制作、保修与交付

- 每台器材均按订单单独制作。支付 50% 排单预付款后，器材即进入制作队列。
- 制作周期为 6 个月或更长，视配置与排单情况而定。
- 一年保修；保修期满后提供付费维修。每台器材均随附其专属的测量报告。
- 配置、以您所在货币计的价格及您所在国家的销售方：demografaudio.com/zh/

如何交付?

运费和保险费由买方承担，并在报价单中单列一行。每台器材均以重型航空箱和木箱包装，适合长途运输。

市电电压

每台器材均可按 100 V、120 V 或 230 V 市电制作，并配相应插头（NEMA、Schuko 或 BS 1363 / G 型）。电压在订购时确定。

订单流程

01 **来信** 告诉我们您正在考虑的型号，以及它将搭配的音响系统。我们会在两个工作日内回复。

02 **咨询** 我们会通过电子邮件，与您探讨听音室、音源与聆听习惯。

03 **排单预付款** 支付 50% 预付款，即可锁定您在制作排单中的位置。确认配置后，我们会向您发送预付款发票。按订单制作：除经我们确认的缺陷外，不予退货。订单含两件及以上器材，以及老客户的每一笔复购订单，均含一次与 Dmitriy 的视频通话。

04 **组装** 排到您的位置时，制作随即开始。我们会告知开工日期、整机编号以及预计完工月份。

05 **测量与尾款** 终测完成后，您将收到测量报告；尾款须在发货前付清。

订购与联系

请通过 **demografaudio.com/zh/contact/** 来信：我们会在两个工作日内回复。 电子邮件：**shop@demografaudio.com**。

网站页面：**demografaudio.com/zh/systems/#ophelia**